

Kurzbeschreibung

illbruck TP001 illmod i ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes PU-Weichschaumband in PP-Folien. Der Verschluss bildet durch Perforation und Reißfaden die Abreißzone für die überstehende Folie. Zur Positionierung ist die Folie selbstklebend ausgerüstet. Es dient zur luftdichten Abdichtung von Fensteranschlüssen auf der Innenseite.

Material

Imprägnierter PU-Weichschaum, streifenkomprimiert in PP-Folie, einseitig selbstklebend. Die Imprägnierung beugt Pilz- und Schimmelbefall auf dem Band vor.

Farbe

- Schaumstoff-Dichtband: grau
- Folie: rot

Produktvorteile

- zeitgenaue Aktivierung des Bandes
- Anbringung der Abdichtung im Werk möglich
- luftdicht, es entspricht den Vorgaben der DIN 4108-7, der RAL-gütegesicherten Fenstermontage
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 für Beanspruchungsgruppe BG R

Ausführung

Endlosspule

Dimensionen

Best.-Nr.	Mindesteinbautiefe in mm	Fugenbreite in mm	m/ Karton
465-3-			
8000	15	5 – 10	200,00
8002	20	8 – 15	100,00

Längentoleranz nach DIN 7715 P3



Technische Daten illbruck TP001 illmod i

	DIN	Klassifizierung
Eingruppierung nach	18 542	BG R 083439.1-Sz
Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen	18 542	gegeben
Foliendicke		40 ± 5 µ als Dampfsperre
Dichtband		PU-Weichschaum mit Acrylat-imprägnat
Luftdurchlässigkeit		a-Wert < 0,1 m ³ / (h*m*(daPa) ^{2/3})
Verarbeitungstemperatur		temperaturunabhängig durch nachträgliche Aktivierung
Temperaturbeständigkeit		-30 °C bis +90 °C
Lagertemperatur		+1 °C bis +20 °C
Lagerzeit		2 Jahre